



Embuchados Magnéticos

para fixação

 Produto Brasileiro



Fotos meramente ilustrativas.

Embuchados Modelo "T" - Máxima força magnética. Suportam temperatura de até 80°C.

Embuchados Modelo "T" (com Ímãs de Neodímio-Ferro-Boro -Terras-Raras)											
Diâmetro (mm)	Altura (mm)	Furo roscado opcional	Força de sustentação axial (Kgf) em relação à espessura da peça (mm)								
			0,50	0,80	1,20	1,50	2,00	3,20	3,76	6,35	
5	4		0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	
6	10		0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
7	7		0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
8	5		0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
10	5		1,40	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	
12	8		1,90	2,40	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
15	7		2,30	5,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	
* 15	10		2,60	5,30	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	
16	10		2,80	5,20	6,70	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	
20	12		3,60	6,30	7,50	8,60	10,10	10,30	10,30	10,30	
23	9	M6	3,30	7,20	8,00	11,00	11,80	12,80	12,80	12,80	
25	12	M6	4,50	9,50	10,40	12,30	17,20	18,20	18,50	18,50	
30	16	M6	6,60	11,60	14,20	16,00	20,60	27,00	28,40	28,40	
35	19	M8	8,40	16,20	20,10	24,00	30,00	42,90	47,70	47,80	
38	17	M8	8,00	15,20	18,00	22,40	28,80	37,60	46,40	50,00	
45	25	M8	Consultar								90,00
68	25	M8	Consultar								290,00

Dados sujeitos a alterações.

Veja no verso as tabelas de Embuchados de AlNiCo e Ferrite

Tecnologia
Metalmag
Hi-Flux!

Metalmag Produtos Magnéticos Ltda.

Rua Lauzane, 244 - CEP: 04782-010 - Vila Friburgo - São Paulo - SP
 PABX / Vendas: **(11) 5523-8400 - (11) 5681-5181** - FAX (11) 5686-4996
 Home page: **www.metalmag.com.br** # E-mail: **vendas@metalmag.com.br**

**Desde
1957**